ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE LA DÉSINTÉGRATION

$$K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- e^+ \nu$$

P. BASILE

D. Ph. P. E. — C. E. N. — Saclay

Résumé. — Les résultats d'un lot expérimental de 637 désintégrations $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- e^+ \nu$ sont présentés dans le cadre général d'une revue de la situation expérimentale actuelle. Ces événements ont été obtenus par une technique électronique par la collaboration Genève-Saclay. La statistique disponible permet la détermination d'un ensemble unique de valeurs des facteurs de forme de la désintégration et de la différence des déphasages $\delta_0^0 - \delta_1^1$ de la diffusion $\pi\pi$ dans la région de masse comprise entre 280 et 400 MeV.

Abstract. — The results of an experimental sample of 637 events $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- e^+ \nu$ are presented in the general framework of the review of the present experimental situation. These events have been obtained by counters techniques by the Geneva-Saclay collaboration. Statistics are good enough to determine only one solution for the form factors and the $\pi\pi$ phase shift $\delta_0^0 - \delta_1^1$ in the region of $M_{\pi\pi}$ between 280 and 400 MeV.

De nombreux auteurs ont déjà souligné que la désintégration

$$K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- e^+ \nu \quad (1)$$

a un très grand intérêt théorique pour l'étude des facteurs de forme et pour la connaissance des déphasages $\pi\pi$ à très basse énergie.

D'autre part, la mise en évidence de la désintégration $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^+ e^- \nu$ serait une preuve de la violation de la règle $\Delta S = \Delta Q$.

La difficulté d'observation de ces désintégrations est essentiellement due à la faiblesse du rapport de branchement, de l'ordre de $3,3 \times 10^{-5}$ pour la réaction (1).

Un lot de 269 désintégrations $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- e^+ \nu$ a été observé en chambre à bulles par Ely et al. [1] et a fait l'objet de deux analyses indépendantes : par les auteurs et par Berends et al. [2].

Une collaboration Saclay-Université de Genève ⁽¹⁾ a observé, à l'aide de techniques électroniques, 480 000 désintégrations en trois corps du méson K^+ parmi lesquelles environ 1 % sont des désintégrations K_{e4}^+ . Nous utiliserons dans l'étude qui va suivre les résultats préliminaires obtenus par cette collaboration sur environ 40 % de la statistique finale.

I. Rappels théoriques. — La désintégration se caractérise par les cinq variables cinématiques suivantes (Fig. 1) [3] :

- $M_{\pi\pi} = \sqrt{s_\pi}$: masse effective des deux pions ;
- $M_{e\nu} = \sqrt{s_l}$: masse effective des deux leptons ;

⁽¹⁾ M. Bourquin, J.-P. Boymond, P. Extermann, J. Marasco, R. Mermod, P. Piroué et H. Suter (Université de Genève).
P. Basile, S. Brehin, A. Diamant-Berger, P. Kunz, M. Lemoine, R. Turlay, et A. Zylbersztein (C. E. N. Saclay).

FIG. 1. — Définition des variables cinématiques.

— $\cos \theta$: cosinus de l'angle entre le π^+ dans le système du dipion et la ligne de vol du dipion dans le système du K^+ ;

— $\cos \xi$: cosinus de l'angle entre l'électron dans le système du dilepton et la ligne de vol du dilepton ;

— ϕ : angle entre les plans de désintégration du dipion et du dilepton dans le centre de masse du K^+ ⁽²⁾.

L'élément de matrice de transition est donné par :

$$M \propto \langle \pi^+ \pi^- | J_\lambda^V + J_\lambda^A | K^+ \rangle \{ \bar{\nu} \gamma^\lambda (1 + \gamma_5) e \}.$$

Les éléments de matrice hadroniques s'expriment en fonction de trois facteurs de forme axiaux f , g , r et d'un facteur de forme vectoriel h .

$$\langle \pi^+ \pi^- | J_\lambda^V + J_\lambda^A | K^+ \rangle =$$

$$= \frac{1}{M_K} [f P_\lambda + g Q_\lambda + r K_\lambda] + \frac{h}{M_K^3} \varepsilon_{\lambda\mu\nu\sigma} K_\mu P_\nu Q_\sigma$$

⁽²⁾ Le signe de ϕ est fixé par la convention suivante : ϕ est l'angle dont il faut tourner autour de la ligne de vol du dilepton pour amener le plan du dipion sur le plan du dilepton.

avec

$$K = p_e + p_v + P$$

$$P = p_+ + p_-$$

$$Q = p_+ - p_-$$

r intervenant dans la probabilité de transition multipliée par $(m_e/M\text{ ev})^2$ sa contribution est négligeable.

Des considérations d'invariance permettent d'écrire un développement en ondes partielles des facteurs de forme [4], [5] :

$$f = f_s e^{i\delta_0} + f_p e^{i\delta_1} \cos \theta$$

$$g = g_p e^{i\delta_1}$$

$$h = h_p e^{i\delta_1}$$

δ_0 et δ_1 sont les déphasages de la diffusion $\pi - \pi$ dans l'état ($l = 0, I = 0$) et ($l = 1, I = 1$) respectivement et sont fonction de $M_{\pi\pi}$.

f_s, f_p, g_p et h_p sont des fonctions réelles (invariance T) de $M_{\pi\pi}$ et $M_{e\nu}$.

$f_s e^{i\delta_0}$ intervenant dans l'expression de la probabilité de transition comme facteur multiplicatif, il nous reste à déterminer : $f_p/f_s, g_p/f_s, h_p/f_s$ et $\Delta = \delta_0 - \delta_1$.

II. Description de l'expérience Saclay-Genève.

1. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL. — Le problème expérimental est de détecter les désintégrations du K^+ en trois particules chargées dont un électron (Fig. 2).

L'expérience a été effectuée en 1969 au CERN dans un faisceau séparé de K^+ dont les principales caractéristiques étaient les suivantes : flux incident de 60 000 K^+ par cycle de machine, impulsion 2,2 GeV/c et $\Delta p/p = \pm 2\%$. La séparation était de 3 π^+ et un proton pour 1 K^+ .

Le K incident était défini par coïncidence entre une série de scintillateurs S_0, S_1 et l'absence de signal dans un Cerenkov à seuil C_π détectant les π^+ du faisceau, le

tout étant placé en amont de la zone de désintégration. Celle-ci était définie par deux hodoscopes de scintillateurs H_0 et H_1 . Un Cerenkov à seuil permettait de détecter les électrons issus de la désintégration du K^+ et un hodoscope H_2 permettait de détecter la présence de 3 particules chargées derrière l'aimant d'analyse.

Des compteurs anti- γ encadrant H_1 et l'entrée de l'aimant permettaient d'améliorer le déclenchement.

Les conditions de déclenchement de l'appareillage étaient : ($S_0 S_1 \bar{C}\pi$) — une particule et une seule dans H_0 — trois particules en H_1 et H_2 — un électron dans le Cerenkov.

La mesure des impulsions à $\pm 3\%$ se faisait à l'aide d'un aimant, d'entrefer $150 \times 40 \times 40 \text{ cm}^3$ et de champ au centre de 6 kgauss, et de chambres à fils à lecture magnétostriptive encadrant cet aimant.

Une chambre à fils inclinée de 15° , placée derrière l'aimant, permettait de résoudre l'ambiguïté d'association plan vertical-plan horizontal.

Une chambre optique à plaques épaisses, représentant 5 longueurs de radiation, était placée en fin de dispositif expérimental et la photographie des traces dans cette chambre renforçait l'identification des particules secondaires. Les cellules touchées de l'hodoscope H_0 étaient codées afin de connaître un point de la trajectoire du K incident.

2. SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS. — Les événements à 3 particules secondaires pouvant déclencher l'appareillage étaient de trois types :

- les véritables événements K_{e4} ;
- les événements : $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^- \pi^+$ où l'un des π déclenche le Cerenkov par production de rayons delta ;
- les événements secondaires avec production d'un ou plusieurs π^0 tels que $\pi^+ \pi^0, \pi^+ \pi^0 \pi^0, \mu^+ \pi^0, \nu$

FIG. 2.

$e^+ \pi^0 \nu$ avec désintégration du π^0 en paire de Dalitz, événements que nous dénommons « 2 e ».

Sur 1 000 événements enregistrés, il y a :

6 à 10 K_{e4}
500 à 600 $K_{\pi3}$
300 à 400 événements « 2 e »

et environ 10 % de déclenchements parasites.

L'examen des photos des chambres optiques permet d'éliminer 95 % des événements du bruit de fond. Les photos des événements restants sont examinées par les physiciens qui les classent suivant l'aspect des trajectoires dans les chambres à plaques. Il reste alors :

8 K_{e4} pour 10 $K_{\pi3}$ et 10 « 2 e »

qui sont alors soumis à la cinématique et sont classés suivant les cinématiques auxquelles ils satisfont.

Un événement satisfait à la cinématique K_{e4} s'il répond aux conditions de convergence d'un ajustement à une contrainte. 92 % des événements K_{e4} , 89 % des événements $K_{\pi3}$ et 3,5 % des événements du mode « 2 e », satisfont à ces conditions (évaluation Monte-Carlo). Un événement satisfait à la cinématique $K_{\pi3}$ si le χ^2 de l'ajustement à 4 contraintes est inférieur à 40. Si cette valeur permet d'éliminer tous les événements $K_{\pi3}$ dans lesquels aucun des π secondaires ne s'est désintégré, il n'en est pas de même dans le cas contraire : 4,6 % des événements $K_{\pi3}$ ont un $\chi^2_{K_{\pi3}}$ supérieur à 40 et satisfont à la cinématique K_{e4} (Fig. 3). Ceux-ci sont en grande partie éliminés par des coupures géométriques.

Il est possible de rendre négligeable la contamination par le mode « 2 e » restant après scanning à l'aide des deux coupures suivantes.

— La masse manquante au π^+ supérieure à 190 MeV, permet d'éliminer 98 % de la désintégration $K^+ \rightarrow \pi^+ \pi^0$, constituant la moitié du bruit de fond « 2 e » (Fig. 3).

— La masse effective des deux électrons, supérieure à 32 MeV élimine 85 % des événements « 2 e » restants (Fig. 3).

En conclusion, sur 200 000 déclenchements qui ont été ainsi étudiés, les événements K_{e4} peuvent être classés de la manière suivante, après les coupures cinématiques et géométriques.

Les coupures géométriques sont essentiellement :

— tests de reconstruction géométrique de l'événement ;

FIG. 3. — Elimination cinématique (étude Monte-Carlo) :

— des événements « 2 e »,
— des événements $K_{\pi3}$.

— nombre minimum d'étincelles pour reconstruction des traces ;

— impulsion de l'électron supérieure à 250 MeV/c.

Nous avons vérifié que les résultats obtenus sur les deux lots expérimentaux ainsi définis sont compatibles.

3. PROGRAMME DE MONTE-CARLO. — Dans ce programme, essentiel pour la détermination des paramètres physiques, des événements de chaque mode de désintégration, pouvant déclencher l'appareillage, ont été engendrés suivant le modèle statistique. Il a été tenu compte, le plus fidèlement possible, des conditions expérimentales :

— champ magnétique réel,
— conditions de fonctionnement des chambres à fils et des hodoscopes,
— erreurs de mesure et de diffusion multiple,
— contamination éventuelle du lot K_{e4} .

D'autre part, l'utilisation des mêmes programmes de reconstruction géométrique et cinématique que ceux utilisés pour les événements expérimentaux a permis de

	Cinématique K_{e4} seulement			Cinématique K_{e4} au moins		
	lot expérimental	contamination $K_{\pi3}$	« 2 e »	lot expérimental	contamination $K_{\pi3}$	« 2 e »
Sans coupure	1 051	1,5 %	2,5 %	1 276	10 %	12 %
Après coupures géométriques	533	0,5 %	1 %	637	3 %	5 %

se rapprocher encore plus des conditions expérimentales.

L'accord entre les distributions expérimentales et les mêmes distributions prévues par Monte-Carlo a été vérifié (Fig. 4 et 5). De même l'efficacité de détection pour chaque variable a pu être tracée (Fig. 6).

FIG. 4.

III. Détermination expérimentale des facteurs de forme. — Eu égard à la faiblesse relative de la statistique, il n'est pas possible de faire une étude des facteurs de forme sur l'espace à cinq dimensions des variables cinématiques. Aussi faut-il choisir certains spectres qui seront analysés. Berends et al. [2] ont montré que l'utilisation des spectres en $M_{\pi\pi}$, $\cos \theta$ et φ conduisait aux ambiguïtés suivantes.

Pour un changement de déphasage Δ en $-\Delta$, on a :

$$\begin{aligned} f_s &\rightarrow f_s \\ f_p &\rightarrow f_p + \alpha g_p \\ g_p &\rightarrow -g_p \\ h_p &\rightarrow h_p \end{aligned}$$

où α est un coefficient numérique dépendant des conditions expérimentales.

Il est possible de lever cette ambiguïté de deux façons :

FIG. 5.

EFFICACITÉ DE L'APPAREILLAGE

FIG. 6. — Efficacité de l'appareillage.

1) Etude de la distribution en $\cos \xi$: en effet, celle-ci se met sous la forme $1 + a \cos \xi + b \cos^2 \xi$ ou $a \propto g_p h_p$.

La détermination du signe de a permet donc d'accéder au signe de g_p .

2) Utilisation d'une méthode suggérée par Pais et Treiman permettant la détermination de la différence des déphasages en signe et en amplitude indépendamment des facteurs de forme.

A) DÉTERMINATION DES FACTEURS DE FORME. — A la suite d'Ely et al., nous avons étudié les spectres en $M_{\pi\pi}$, $\cos \theta$, $\cos \xi$, φ . Ces auteurs ont introduit le facteur f'_p défini par $f_p = A(M_{\pi\pi}, M_{\pi\pi}) f'_p$ où A est une fonction

de $M_{\pi\pi}$ et $M_{\pi\pi}$ s'annulant pour $M_{\pi\pi} = 4 M_{\pi\pi}$, afin de tenir compte d'une éventuelle barrière centrifuge.

L'utilisation de la méthode de χ^2 sur les distributions $M_{\pi\pi}$, $\cos \theta$, $\cos \xi$ et φ conduit aux résultats suivants :

TABLEAU I

Résultats d'une méthode de χ^2 sur $M_{\pi\pi}$, $\cos \theta$, $\cos \xi$ et φ avec barrière centrifuge

	Sol. A	Sol. B	Sol. C	Sol. D	Sol. I	Sol. II
					+ 0,74	
f'_p/f_s	$12,5 \pm 1,2$	$-3,1 \pm 1,1$	$5,1 \pm 2,2$	$10 \pm 2,1$	1,9	$7,6 \pm 1,5$
g_p/f_s	$-1,61 \pm 0,15$	$1,33 \pm 0,17$	$0,25 \pm 0,14$	$-0,57 \pm 0,15$	$0,48 \pm 0,29$	$-0,63 \pm 0,30$
h_p/f_s	$-2,41 \pm 0,86$	$-1,09 \pm 0,81$	$-10,0 \pm 1,8$	$-10,2 \pm 1,9$	-2,0	$-2,6 \pm 1,1$
$\Delta = \delta_0 - \delta_1$	$-0,44 \pm 0,14$	$0,44 \pm 0,15$	$1,21 \pm 0,10$	$-1,17 \pm 0,10$	0,72	-0,69
χ^2/NDL	$\sim 0,90$	$\sim 1,3$	$\sim 1,2$	$\sim 0,90$	$\sim 0,90$	$\sim 0,90$

TABLEAU II

Résultats de la méthode de χ^2 sans barrière centrifuge
Expérience Saclay-Genève

	f_p/f_s	g_p/f_s	h_p/f_s	$\Delta = \delta_0 - \delta_1$	χ^2/N
Sol. I'	$0,21 \pm 0,30$	$0,49 \pm 0,31$	$-2,1$	$+0,76$	$\sim 0,90$
Sol. II'	$0,73 \pm 0,17$	$-0,57 \pm 0,31$	$-2,6$	$-0,73$	$\sim 0,90$

Il est à noter que l'ambiguïté de signe subsiste malgré l'utilisation de la distribution en $\cos \xi$. Ceci est dû au fait que la détermination de la quantité permettant de déterminer le signe de g_p est relativement imprécise et que l'on change très peu la valeur du χ^2 en changeant le signe de g_p .

Celui-ci n'intervient qu'à un seul endroit car, par projection de la probabilité de transition sur les diagrammes utilisés, les corrélations entre variables cinématiques sont détruites et ainsi il en résulte une perte d'informations sur les facteurs de forme.

Afin d'introduire des contraintes supplémentaires pour l'ajustement, Ely et al. ont utilisé une méthode de maximum de vraisemblance. Ceci leur a permis d'éliminer leurs solutions C et D.

Dans l'expérience Saclay-Genève, il a été procédé de deux façons :

— Pais et Treiman ont montré l'importance de l'étude des corrélations angulaires $\cos \xi x \varphi$. Aussi, avons-nous utilisé pour l'ajustement par méthode de χ^2 la distribution double ($\cos \xi x \varphi$) et les distributions $\cos \theta$ et $M_{\pi\pi}$.

FIG. 7. — Distribution des variables cinématiques.

TABLEAU III

Méthode χ^2 sur $(\cos \xi x \varphi)$, $M_{\pi\pi}$ et $\cos \theta$ avec barrière centrifuge
Expérience Saclay-Genève

	$\underline{f_p/f_s}$	$\underline{g_p/f_s}$	$\underline{h_p/f_s}$	$\underline{\Delta = \delta_0 - \delta_1}$	$\underline{\chi^2/NDL}$
Sol. I'	$-0,45 \pm 1,3$	$0,80 \pm 0,21$	$-1,4 \pm 0,72$	$0,52 \pm 0,22$ $+ 0,22$	$\sim 1,5$
Sol. II''	$6,7 \pm 2,7$	$-0,30 \pm 0,18$	$-2,0 \pm 1,0$	$-0,93$ $- 0,12$	$\sim 1,9$

— Enfin, la fonction de vraisemblance a été construite à partir de l'expression de la probabilité de transition et de l'évaluation de l'efficacité de détection. La recherche du maximum de cette fonction a conduit aux résultats suivants :

TABLEAU IV

Maximum de vraisemblance
Expérience Saclay-Genève

	$\underline{f_p/f_s}$	$\underline{g_p/f_s}$	$\underline{h_p/f_s}$	$\underline{\Delta = \delta_0 - \delta_1}$	$\underline{\chi^2/NDL}$
I'''	$-1,3 \pm 0,62$	$1,0 \pm 0,11$	$-0,52 \pm 0,57$	$0,47 \pm 0,10$	$\sim 1,1$
II'''			Solution non trouvée		

Nous reviendrons sur ces résultats lors de la conclusion.

B) MÉTHODE DE PAIS ET TREIMAN. — La probabilité de transition sommée sur le spin des leptons s'écrit :

$$d^5 I \propto \rho \sum_{i=1}^9 I_i Y_i d^5 \omega \quad (1)$$

ρ : densité d'espace de phase
avec

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^9 I_i Y_i = & I_1 + I_2 \cos 2\xi + I_3 \sin^2 \xi \cdot \cos 2\varphi + \\ & + I_4 \sin 2\xi \cdot \cos \varphi + I_5 \sin \xi \cdot \cos \varphi \\ & + I_6 \cos \xi + I_7 \sin \xi \cdot \sin \varphi \\ & + I_8 \sin 2\xi \cdot \sin \varphi + I_9 \sin^2 \xi \cdot \sin 2\varphi. \end{aligned}$$

Les fonctions I_i ne dépendent que des variables $s_\pi, s_l, \cos \theta$.

Comme l'ont montré Pais et Treiman, le déphasage $(\delta_0 - \delta_1)$ peut être tiré du calcul des I_i par les relations :

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(\delta_0 - \delta_1)_1 = 0,5 \frac{\langle I_7 \rangle}{\langle I_4 \rangle} \\ \operatorname{tg}(\delta_0 - \delta_1)_2 = 2 \cdot \frac{\langle I_8 \rangle}{\langle I_5 \rangle} \end{cases} \quad (2)$$

où

$$\langle I_i \rangle = \iint \rho I_i \cdot ds_l \cdot d \cos \theta.$$

Pour la détermination de ces coefficients $\langle I_i \rangle$, nous avons utilisé plusieurs méthodes :

— Méthode des χ^2 ;

— Méthode du maximum de vraisemblance ;
— Méthode intégrale.

a) Méthode des χ^2 . — La densité des points projetés dans le plan $\cos \xi x \varphi$ s'écrit :

$$\begin{aligned} N^{\text{TH}}(\cos \xi, \varphi) = \\ = \iiint \sum_{i=1}^9 \rho \cdot I_i Y_i \varepsilon \cdot ds_\pi ds_l d \cos \theta \quad (3) \end{aligned}$$

où : ε est l'efficacité d'observation de notre appareillage ; elle est fonction des cinq variables cinématiques. Nous supposons que cette efficacité ε peut s'écrire :

$$\varepsilon = \varepsilon_1(s_\pi, s_l, \cos \theta) \varepsilon_2(\cos \xi, \varphi).$$

Cette hypothèse est bien vérifiée pour notre appareillage.

Alors, la relation (3) peut s'écrire :

$$\begin{aligned} N^{\text{TH}}(\cos \xi, \varphi) = \\ = \sum_{i=1}^9 \varepsilon_2 Y_i(\cos \xi, \varphi) \times \iiint \rho I_i \varepsilon_1 ds_\pi ds_l d \cos \theta. \quad (4) \end{aligned}$$

On définit :

$$I'_i = \iiint \varepsilon_1 \rho I_i ds_\pi ds_l d \cos \theta.$$

En découpant le plan $\cos \xi x \varphi$ en cellules de largeur $\Delta \cos \xi, \Delta \varphi$, le nombre d'événements attendus dans chaque cellule est :

$$\begin{aligned} N^{\text{TH}}(\xi_K, \varphi_J) = \sum_{i=1}^9 I'_i \int_{\cos \xi_K}^{\cos \xi_K + \Delta \cos \xi_K} d \cos \xi \times \\ \times \int_{\varphi_J}^{\varphi_J + \Delta \varphi_J} \varepsilon_2 Y_i d \varphi \quad (5) \end{aligned}$$

où les intégrales doubles, coefficients des I'_i , sont déterminées à partir d'une méthode de Monte-Carlo. Le nombre d'événements attendus [5] sera comparé par une méthode de χ^2 au nombre expérimental

observé. Par cette méthode, on détermine non pas les $\langle I_i \rangle$ mais $I'_i = \langle \varepsilon_i I_i \rangle$. On peut montrer, à partir de l'expression des I_i , que ceux-ci sont reliés aux déphasages par :

$$\begin{aligned} \frac{I'_4}{I'_7} &= 0,5 \cotg \Delta + 0,5 \frac{\iiint \varepsilon_1 \sqrt{Q^2} s_l \left[f_p X g_p(P.L) \sqrt{\frac{Q^2}{s_\pi}} \right] \sin \theta \cos \theta d \cos \theta ds_\pi ds_l}{\iiint \varepsilon_1 \sqrt{Q^2} s_l X f_s \sin \Delta \sin \theta d \cos \theta ds_\pi ds_l} \\ \frac{I'_5}{I'_8} &= 2 \cotg \Delta + 2 \cdot \frac{\iiint \varepsilon_1 \sqrt{Q^2} s_l X \left[f_p X - g_p(P.L) \sqrt{\frac{Q^2}{s_\pi}} \right] \sin \theta \cos \theta d^3 \omega}{\iiint \varepsilon_1 \sqrt{Q^2} s_l X^2 f_s \sin \Delta \sin \theta d^3 \omega} \end{aligned} \quad (6)$$

où $\Delta = \delta_0 - \delta_1$.

Les différentes variables Q^2 , X et $(P.L)$ sont des fonctions cinématiques (voir réf. [5]). On peut remarquer que si ε_1 est une fonction paire de $\cos \theta$, le numérateur du second membre s'annule. Pour notre appareillage, cette condition est partiellement vérifiée. En effet, par une méthode de Monte-Carlo on trouve :

$$\frac{\iiint \varepsilon_1 \sin \theta \cos \theta d \cos \theta ds_\pi ds_l}{\iiint \varepsilon_1 \sin \theta d \cos \theta ds_\pi ds_l} = 0,014.$$

Les corrections à apporter à la valeur des déphasages définis comme le rapport des I'_i sont donc petites (de l'ordre de 10^{-3}).

Pour éprouver la validité de cette méthode des événements ont été engendrés par méthode de Monte-Carlo avec différentes valeurs des déphasages. Dans tous les cas, la quantité I'_7/I'_4 donne une valeur très proche de la valeur initiale à partir d'environ 300 événements. Par contre, pour obtenir le même résultat avec le rapport I'_8/I'_5 , une statistique 10 fois plus importante est nécessaire.

Sur les lots expérimentaux définis précédemment, nous n'avons trouvé qu'un seul ensemble de valeurs des I'_i conduisant à :

$$\begin{cases} (\delta_0 - \delta_1)_1 = +0,48 \pm 0,21 \\ (\delta_0 - \delta_1)_2 = -0,31 \pm 1,5 \end{cases}$$

pour $\chi^2/\text{NDL} = 1,2$.

Dans ce formalisme, il est prévu que $\langle I_9 \rangle$ doit être nul.

On trouve $I'_9/I'_1 = -0,07 \pm 0,10$.

En imposant I'_9 nul, dans la minimisation de la fonction χ^2 , on ne change pas la valeur des déphasages.

b) *Méthode du maximum de vraisemblance.* — Pour certaines cellules du plan $\cos \xi x \varphi$, le nombre d'événements est faible. Pour cette raison nous avons essayé une méthode de maximum de la fonction de vraisemblance. Celle-ci mène à des résultats identiques.

c) *Méthode intégrale.* — Cette méthode très différente des deux précédentes, repose sur l'orthogonalité des Y_i pour $i \neq 1$. En effet :

$$\iint Y_i Y_j d \cos \xi d \varphi \propto \delta_{ij} \text{ sauf pour } i = 1.$$

L'efficacité de détection détruit cette orthogonalité et on doit remplacer les δ_{ij} par une matrice α_{ij} dont les éléments seront calculés par Monte-Carlo.

Pour déterminer les I'_i il suffit de résoudre

$$A_j = \sum_{i=1}^9 \alpha_{ij} I'_i$$

où les A_j sont calculés en pondérant chaque événement expérimental par le Y_j correspondant et en faisant la somme sur tous les événements expérimentaux.

L'emploi de cette méthode nécessite un lot expérimental important pour le calcul des intégrales A_j . En revanche, la détermination du déphasage $\delta_0 - \delta_1$ se fait sans ambiguïté en grandeur et en signe. Sur notre lot expérimental, nous avons trouvé :

$$\begin{cases} (\delta_0 - \delta_1)_1 = +0,44 \pm 0,30 \\ (\delta_0 - \delta_1)_2 = -0,93 \pm 1,5 \end{cases}$$

L'erreur indiquée a été calculée par une méthode de Monte-Carlo. Il faut remarquer que la deuxième relation est imprécise comme dans les autres méthodes.

Ces résultats sont en excellent accord avec les méthodes globales qui déterminent simultanément les facteurs de forme et le déphasage.

IV. *Discussion des résultats.* — Dans les premières présentations à cette Conférence des résultats de l'expérience Saclay-Genève, la valeur donnée pour $(\Delta = \delta_0 - \delta_1)$ était affectée d'un signe erroné. Ceci provenait d'une différence entre la convention de signe sur l'angle φ utilisée pour le calcul de la probabilité de transition, et la convention utilisée lors de la reconstruction cinématique des événements.

En effet, dans l'expression de la probabilité de tran-

sition le signe de Δ intervient exclusivement dans les termes $\sin \Delta x \sin \varphi$. La définition de l'angle azimutal φ est donc particulièrement importante, car un changement de signe de φ peut être compensé par un changement de signe de Δ .

1. COMPARAISON DES DEUX EXPÉRIENCES. — Dans la présentation des résultats obtenus suivant différentes méthodes par la collaboration Saclay-Genève, seule l'erreur statistique figure. Afin de comparer directement les résultats il serait nécessaire de tenir compte, d'une part des erreurs introduites par la méthode utilisée et d'autre part, des corrélations entre facteurs de forme et déphasages. Le maximum de vraisemblance (Solution I'') conduit à une solution très proche de la solution B d'Ely et al.

Il faut rappeler que les distributions servant à l'ajustement sont obtenues après intégration sur $M_{\pi\pi}$ et $M_{e\nu}$. Les valeurs moyennes des distributions observées de ces variables sont :

$\langle M_{\pi\pi} \rangle$: — 330 MeV dans l'expérience Ely et al.
— 313 MeV dans l'expérience Saclay-Genève.

2. CHOIX DE LA SOLUTION. — L'information néces-

saire au choix d'une solution est essentiellement contenue dans la distribution en $\cos \xi$.

Dans l'expérience d'Ely et al., la solution A ($\Delta < 0$) semble favorisée par rapport à la solution B. Ceci est dû au fait que la distribution en $\cos \xi$ donne une valeur de g_p négative alors que la distribution en φ donne $g_p \sin \Delta > 0$. Toutefois les auteurs ne choisissent pas entre leurs différentes solutions.

Dans l'expérience Saclay-Genève, la solution I ($\Delta > 0$) est meilleure que celle à $\Delta < 0$. En effet :

— La méthode de maximum de vraisemblance qui tient compte de toutes les corrélations entre variables cinématiques, ne donne qu'une seule solution à déphasage $\Delta > 0$.

— La méthode de Pais-Treiman, indépendante des facteurs de forme conduit à une solution $\Delta > 0$ (même valeur que pour la solution I).

Le choix de la solution I entraîne un déphasage δ_0^0 de l'ordre de 28° pour une valeur moyenne de 313 MeV. Pour raccorder cette valeur de δ_0^0 à celles obtenues par d'autres méthodes (extrapolation de Chew-Low...) pour des valeurs de $M_{\pi\pi}$ plus grandes (~ 500 MeV), il faut attendre une statistique suffisante pour faire une analyse en fonction de $M_{\pi\pi}$.

Bibliographie

- [1] ELY (R. P.) et al., *Phys. Rev.*, 1969, **180**, 1319.
- [2] BERENDS (F. A.) et al., A Study of K_{e4} Decay, University of Glasgow, Preprint.
- [3] CABIBBO (N.) and MAKSYMOWICZ (A.), *Phys. Rev.*, 1965, **137**, B 438.
- [4] LEE (T. D.) and WU (C. S.), *Ann. Rev. Nucl. Science*, 1966, **16**, chap. 8.
- [5] PAIS (A.) and TREIMAN (S. B.), *Phys. Rev.*, 1968, **168**, 1858.